

商用空气源热泵-低温热水型

Low Temperature Air Source Heat Pump - For commercial use

技术参数表 Specifications

型号	GL-DKFX-20	GL-KFX-40	GL-KFX-80	
额定制热量 (KW)	15.5	32	64	
产水量 (L/H)	332	686	1371	
额定功率 (KW)	3.9	8.9	18	
额定电流 (A)	5.9	13.5	27.3	
最大功率 (KW)	4.8	10.5	21	
最大电流 (A)	7.3	16.0	31.9	
电源规格	380V / 50Hz / 3N			
压缩机类型	旋转式			
水系统	水流量 (m ³ /h)	4.0	8.3	16.5
	水阻 (kpa)	≤40	≤40	≤45
	出水温度 (°C)	55		
	进出水口尺寸	DN25	DN32	DN50
风机类型 / 出风形式	轴流风机 / 顶出风			
制冷剂	R407C / R410A / R417A			
外形尺寸	970*360*805	970*360*805	800*800*950	
噪音 / 重量	≤58dB (A) /60kg	≤58dB (A) /65kg	≤58dB (A) /85kg	
工作温度 (°C)		-25~43		
建议匹配水箱 (T)	0.5~1.5	1~2	3~5	

*备注：额定制热量是在室外干/湿球温度7/6°C，水温从9°C升温到55°C的标准工况下测试数据。

*机组在选择不同的制冷剂式后缀+字母，R410A为A，R407C为C，R417A为空缺。如GL-DKFX-18在选择R410A时，型号为GL-DKFX-18A；R407C时为GL-DKFX-18C，等等。

*参数会因产品改进有所改变，恕不另行通知，具体参数以铭牌参数为准。