

# 家用热泵-低温采暖型

Air Source Heat Pump -- Low Temperature Heating Equipment For Household

## 技术参数表 Specifications

型号	CNF-8	CNF-15	CNF-16
额定制热量 (KW)	9	13.5	15
额定制冷量 (KW)	8	12	13.5
制热额定功率 (KW)	2.8	4.5	4.8
额定制热电流 (A)	13.1	21.5	22
制冷额定功率 (KW)	2.5	4.2	4.5
额定制冷电流 (A)	13	21	20
最大功率 (KW)	3.5	5.4	6
最大电流 (A)	16	26	27
额定热水温度 (°C)	45	45	45
名义制热水温度 (°C)	41	41	41
电源类型	2200V/50Hz	2200V/50Hz	2200V/50Hz
制冷剂	R407C	R407C	R407C
额定流量 (M <sup>3</sup> /H)	2.5	3.5	4
外形尺寸	900*360*1300	1030*440*1560	1030*440*1560
噪音	≤58	≤60	≤60
水阻	40	50	50
建议采暖面积 (m <sup>2</sup> )	50~60	80~100	100~120
工作温度 (°C)	-25~43	-25~43	-25~43

\*备注：额定制热量是在室外干/湿球温度 7/6°C，进出水温度 40/45°C 的标准工况下测试数据。

\*参数会因产品改进有所改变，恕不另行通知，具体参数以铭牌参数为准。